


• УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ



## УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА UPP

**UPP - 11**

- Типовое обозначение устройства плавного пуска
- Номинальная мощность вентилятора, кВт

Устройство предназначено для плавного запуска двигателей мощностью от 4 до 45 кВт.

Работа устройства основывается на переключении питания двигателя со звезды на треугольник. Устройство работает только с двигателями, имеющими возможность изменения напряжения питания (380/660В или 400/690В).

Устройства плавного пуска могут использоваться в сухих чистых помещениях при отсутствии пыли и химических веществ.

Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40°C.

Боксы имеют пластиковый корпус с непрозрачной крышкой и выпускаются в двух типоразмерах:

- 240×195×90 мм
- 300×220×120 мм.

Степень защиты IP55 при закрытой крышке и IP20 при открытой крышке.



| Устройство плавного пуска | Мощность вентилятора, кВт |
|---------------------------|---------------------------|
| UPP-7,5                   | 4-7,5                     |
| UPP-11                    | 11                        |
| UPP-15                    | 15                        |
| UPP-22                    | 18,5-22                   |
| UPP-30                    | 30                        |
| UPP-37                    | 37                        |
| UPP-45                    | 45                        |

